

التلقائي القاطع استلام الطابعة الحرارية 58MM (نموذج: OCPP-58C)

المواصفات:

| | |
|--------------|---|
| القطر | 384dots / خط |
| العرض | ANK 12 :خط x24dots |
| الارتفاع | 9 :خط x17dots |
| السرعة | 24 :خط x24dots / خط x24dots |
| التوافق | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 |
| الاتصال | Bluetooth |
| الجهد | DC 12V 2.6A == |
| تيار التشغيل | 12V DC 1A == |
| الوزن | الوزن 50 جرام فقط |
| الطول | 80 ~ 10) (الطول 45 ~ 0) (الطول 90 ~ 10) |
| العرض | 90 ~ 10) (الطول 60 ~ 10-) (الطول 120MM / الخط |
| الارتفاع | 57.5±0.5MM |
| السمك | 65mm |
| السمك | 0.06 ~ 0.08mm |
| الوزن | 1.5 :الوزن KG 2.5 :الوزن KG |
| القطر | 199 * 132 * 111.5mm |
| التوافق | القطر Win9x / ME الخط / الخط Win2000 / WIN2003 / الخط WinNT / الخط الخط / الخط الخط / Win7 / Win8/Win10 |
| التوافق | القطر الخط |
| التوافق | القطر الخط EPSON ESC / POS |
| الارتفاع | 3.75mm (القطر الخط الخط الخط) |

القطر الخط:



الوثائق ذات الصلة:

الوقود النووي؟ من فضلك انقر هنا information تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

[مواصفة](#)

[دليل المستخدم](#)

[سائق](#)