## طابعة استلام حراري قوية عالية السرعة 80 مم (أ OCPP-88 :.نموذج رقم)

#### :سمات



#### :حدود

طريقة الطباعة	طباعة خط حراري	
طباعة الطابع	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576	
	الأحرف: الصينية المبسطة 24 × 24 نقطة ، ودعم مكتبة خطوط 18030 ، ودعم تايوان	
	؛ ANK وهونغ كونغ التقليدية (الخط المعقد) ، وحروف	
الخط	ج: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) مم ؛	
	ب: 9 * 17 نقطة ، 1.1 (عرض) * 2.1 (ارتفاع) ملم <del> </del>	
	مبسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم	
نوع الباركود	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF /	
	رمز الاستجابة السريعة ، CODE39 / CODE93 / CODE128	

سرعة الطباعة	مم / ثانية للواجهة الفردية والثانية ، 300 مم / ثانية لثلاث واجهات 250		
واجهه المستخدم	USB ، USB Serial LAN ، Wifi USB ، بلوتوث ، USB		
أمر الطباعة	أوامر EPSON ESC /POS متوافق مع		
السائقين	يتوفر Win9X / Window XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux ، و IOS.		
عرض الورق	(مم (عرضَ الطباّعة 72 مم 70.5 ± 79.5		
قطر الورق	ملم 83		
سماكة الورق	ملم 0.08-0.08		
القاطع	القاطع التلقائي		
حياة القاطع	مليون تخفيضات 1		
موثوقية الطباعة	كم 100		
قوة	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير		
درجة حرارة	درجة مئوية 45-0		
رطوبة متباينة	10-80%		
البعد الخارجي	* 145(مم)		
وزن	كجم 1.60		
معلومات الطلبية	ف / ن	وصف	
	يو -OCPP-88A	مع قاطع آلي ، USB منفذ	
	OCPP-88A- URL	مزود بقاطع تلقائي ، USB Serial Lan منفذ	
	OCPP-88A-W	مع قاطع آلي ، USB واي فاي منفذ	
	OCPP-88A-BU	مع قاطع آلي ، USB بلوتوث	
	OCPP-88A-U0	بدون قاطع تلقائي ، USB منفذ	
	OCPP-88A-URL0	بدون قاطع تلقائي ، USB Serial Lan منفذ	
	OCPP-88A-W0	بدون قاطع تلقائي ، USB واي فاي منفذ	
	OCPP-88A-BU0	بدون قاطع تلقائي ، USB بلوتوث	







# OCPP-88A













### :المستندات ذات الصلة

- <u>\*تخصيص</u>
- <u>دليل الإجراءات</u> \*
- تعلىمات\*
- <u>نوافذ السائق\*</u>
- <u>سائق لينكس</u> \*

- أداة إعداد معلمات الطابعة \*
- \*USB Printdemo (عرض توضيحي لبرنامج التطبيق)
- <u>لأجهزة الأندرويد SDK \*</u>
- <u>قرص مضغوط الملفات\*</u>