

# بطاقة كومبو قارئ IC شريط مغناطيسي و (M / N: CR003IC)

## 1. أنا مقدمة.

متعددة الوظائف ، قراءة . تي يستطيع المستخدم وفقاً للاحتياجات IC هي بطاقة ممغنطة قابلة للبرمجة ، بطاقة IC اسجل تجاري 003 الفعالية ، عن طريق البرمجة أو تنسيقات بيانات التكوين والواجهة الذكية أنه تستخدم على نطاق واسع في الصناعة والتجارة والاتصالات والضرائب والبنوك والتأمين والطبية وجميع أنواع الرسوم والتخزين . ونظام إدارة الاستعلام.

## 2. الميزات

ل ج مناسب: الفحص الذاتي للتمهيد ، لا يوجد مصدر طاقة إضافي ، التوصيل والتشغيل

بروتوكول وحدة المعالجة المركزية بطاقة T = 0 ، T = 1 يمكنه قراءة وكتابة جميع أنواع بطاقات الذاكرة والدعم: ل ج نوع android والكمبيوتر ، ودعم أمانة USB ل ج واجهة الاتصال: عبر اتصال

## 3. المواصفات الفنية

مجال الاتصالات	RS232 يو اس بي أو
درجة الحرارة	ج (تخزين) 60 ° ~ -20 ° ج (عملية) 50 ° ~ 0 °
رطوبة	15% ~ 85%
الأبعاد	38.4 × (ث) × 36 مم (ح) × 116 مم (L)
<b>البطاقة الممغنطة</b>	
الحياة العملية	مرات > 200000
سماكة البطاقة	حول 0.75 مم
أدخل البطاقة الممغنطة الحالية	مللي أمبير 20
تشغيل البطاقة الممغنطة	مللي أمبير 50
العمل الحالي	مللي أمبير 25
بطاقة نوع	AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 / AT24C64 ، SLE4432 / 4442 و SLE4418 / 4428 و ISSI 24C01A / 16 و ISO7816- (1-4) (T = 1 ، T = 0)
<b>الشريط المغناطيسي</b>	
نوع البطاقة	و تنسيقات أخرى CADMV و AMMVA و ISO 7811
انتقاد السرعة	بوصة / ثانياً 3 ~ 60
الحياة العملية	> 600000
pos ition المسار	الكل 3- المسار
سماكة البطاقة	ملم 0.76 ~ 1.2
العمل الحالي	7mA
<b>RFID (وظيفة اختيارية)</b>	
نوع البطاقة	أ / ب ISO / IEC14443 ميغا هرتز 13.56
الحياة العملية	> 600000
استشعار المسافة	سم 1-4



CR003IC





CR003IC

