

قارئ بطاقة الشريط المغناطيسي الصغير

(رقم الموديل: CR1300)

□□□□□:

1. متوافق مع نظام أندرويد.
2. BPI : يمكن ضبط جميع المسارات الثلاثة على 75/210
3. يو اس بي أو المسلسل واجهه المستخدم.
4. (عمر خدمة طويل (500000 بطاقة تمر).
5. البطاقات الممغنطة CA DMV و AAMVA ، ANSI ، ISO7811 / 7812 مناسبة لجميع.





CR1300







البعاد	90 مم (ارتفاع) × 28 مم (عرض) × 26 مم (طول)		
وزن	85 جم (تقريباً)		
مزود الطاقة	± 5% DV فولت + 5		
استهلاك الطاقة	40mA (حد أقصى)		
عملية الموقع	استخدام داخلي		
معيّار البطاقة	ISO7811 / 7812		
المسار Pos ition	ISO 1 (إياتا)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (مينتس)
كثافة التسجيل	210 BPI	75 BPI	210 BPI
قدرة التسجيل	79 حرفًا (7 بت)	40 حرفًا (5 بت)	107 حرف (5 بت)
واجهه المستخدم	يو اس بي / مسلسل		
سماكة البطاقة	بلاستيك 0.08 ± 0.76 مم		

وظيفة الرأس
سرعة العملية
حياة الرأس
نسبة الخطأ
درجة الحرارة
رطوبة

اقراً 1.5 مم فقط
سم / ثانية 10 ~ 150
(بطاقة مرور) تمريرة واحدة: تمريرة واحدة 500000
(JSE) أقل من 0.5% (بطاقة اختبار
التخزين: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية أثناء التشغيل: -20 درجة مئوية إلى +70 درجة
مئوية
RH %التشغيل: 20% إلى 90 RH %التخزين: من 0% إلى 95