

عرض العملاء VFD POS خط مزدوج (الموديل: VFD220A)

سمات:

- شاشة فلورسنت فراغية عالية السطوع لرؤية ممتازة؛
- أحرف ذات حجم مناسب لسهولة المشاهدة (9.0 مم × 5.25 مم)؛
- حرفًا في 20 عمودًا بتنسيق سطرين؛ 40
- يدعم مجموعة واسعة من اللغات مع صفحات التعليمات البرمجية؛
- لاتصالات البيانات؛ USB أو واجهة RS232 واجهة
- دون الحاجة إلى محول خارجي؛، USB (DC5V) يمكن الحصول على الطاقة من منفذ
- سهلة التركيب والبرمجة
- الطاقة في الوقت المحدد: 30000 ساعة؛
- وقرص مضغوط 5220؛ ESC/POS: مجموعة الأوامر
- لون الهيكل: أسود/أبيض

تحديد:

تواصل	
واجهة المستخدم:	(الظاهري COM) USB ، (USB مدعوم من ، RS-232) المنفذ التسلسلي
معدل الباود:	بت في الثانية 9600
سطوع:	700 cd
بت البيانات:	بت 8
توقف قليلا:	بت 1
إشارة المصافحة:	لا
عرض:	فلورسنت زرقاء وخضراء ساطعة VFD شاشة
أحرف العرض:	خط س 20 حرفًا / سطرًا، 40 حرفًا، 5 × 7 نقاط 2
حجم الحرف:	عالي 9.03 مم × العرض 5.25 مم
متبف:	ساعة 30,000
أبعاد	
أبعاد اللوحة:	(د) ملم (30 × 03) (ح) 2 × 08 (ث) 2 8
أبعاد الدعم:	الدعم الطويل: 0 1 4 ملم الدعم القصير: 170 ملم أبعاد القاعدة: 220 (ل) × 107 (ث) × 25 (ارتفاع) ملم
زاوية التحرك للرمي:	درجة، يمكن أن توفر الراحة وضبط الزاوية البصرية 45
وزن:	(كجم) (الإجمالي) 0.9
بيئة	
درجة الحرارة التشغيل:	18 70~-20
الدفء في الأفق:	19 80~-40

رطوبة العملية:	10~85%
رطوبة التخزين:	10~90%
مجموعة الأوامر	
ولا Windows أو DOS يمكن استخدامه في بيئة نظام، ESC/POS اعتماد القيادة العامة القياسية الدولية يحتاج إلى أي برنامج تشغيل، فقط وفقًا للتنسيق التسلسلي الذي تم تعيينه لإرسال البيانات، يمكنه عرض المحتوى.	
مع وظيفة فتح درج النقود في كل الاتجاهات قابل للتعديل.	













الوثائق ذات الصلة:
[سائق](#)