

بخط مزدوج بحجم 30 × 2 أحرف LCD شاشة عرض

(OCPD-LCD230C-C1: نموذج رقم)

الميزات:

وما إلى ذلك EPSON يدعم 11 وضع قيادة بما في ذلك

متوافق مع لغة وطنية ؛

مزود الطاقة من 5 فولت إلى 24 فولت لمنع أي استخدام طائش لإدخال الطاقة غير المناسب ؛

يمكن أن تظهر سطرين * 30 عمودًا أو سطرين * 15 صيني ؛

قياسي POS / J POS O مشغل.

ورقة البيانات:

جنرال لواء	طريقة العرض	(سلبية) أبيض على خلفية زرقاء TN-LCD شاشة عرض
	الشخصيات	عمودًا * سطرين أو 20 صيني * سطرين 30
	سطوع	شمعة / متر مربع 1200
	خط الحرف	مصفوفة نقطية 16 * 16
	نوع الحرف	حرفًا رقميًا 32 حرفًا دوليًا 95
	حجم الشخصية	مم □ صيني: 9.92 * 9.5 مم □ W □ × 4.75 □ H □ × 9.92
	□ X × Y □ حجم النقطة	أفقي) × 0.6 (رأسي) ملم) 0.426
	بحجم النافذه	أفقي) × 19.82 (رأسية) ملم) 142.7
	حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور	مم □ H □ × 10.1 □ W □ × 36.6 □ L □ × 160
وزن	حوالي 65.5 جرام	
وضع الأوامر	LD220 □ EPSON POS D101 □ AEDEX □ UTC / S □ UTC / P □ التحكم المنطقي ، EMAX ، CD5220 ، DSP800 ، ADM788	
دعم اللغة	فرنسا □ ألمانيا □ المملكة المتحدة □ الدنماركية □ سويين □ إيطاليا □ إسبانيا □ اليابان □ النرويج □ الدنمارك السلافية □ روسيا □ البرتغالية □ الكندية الفرنسية □ الشمال □ التركية □ اليونانية الغربية الأوروبية □ اليونانية □ WPC1253 □ WPC1250 □ CP857 □ البولندية □ WPC1252 □ CP860 □ CP858 □ اللاتينية □ □ CP858 □ اليونانية □ DOS □ CP737 □ CP852 □ CP866 □ WPC1251 □ العبرية □ WPC1255 □ والصينية التقليدية والصينية المبسطة CP936-GBK ، العربية □ الفارسية □ إيران □ CP864	
واجهه المستخدم	RS-232 أو USB Virtual COM مسلسل □	
الإتصال	باود	اتصال مباشر 9600 أو 19200 بت في الثانية
الموثوقية	MTBF	ساعة 30000
قوة	استهلاك	فولت تيار مستمر 5-24
سلامة	EMC معايير معايير السلامة	FCC □ CE □ ROHS

