

طابعة التسمية الباركود الحرارية المباشرة " 4

(النموذج: OCBP -007A)

سمات:

جودة عالية تصميم صدفي مزدوج الجدران

32 بت RISC CPU

8MB SDRAM، 4 فلاش MB

استشعار التأسيس

203 دقة DPI

ملم (4 " / سرعة الطباعة عالية 102

عرض الطباعة mm 108

عرض وسائط قابل للتعديل ("4.4"-0.78) 20-112mm

تخصيص:

معامل	
القرار	8 203) مم (DPI)نقاط /
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
max.print speed.	ملم (4 " / ثانية 102
MAX.Print عرض	" ملم (4.25) 108
max.print طول	" مم (90) 2286
نوع الوسائط	مستمر، فجوة، علامة سوداء، مروحة أضعاف وثقب مثقوب
عرض وسائط الإعلام	20-112mm ("4.4"-0.78)
سمك الإعلام	0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil)
طول التسمية	10 ~ 2,286mm (0.4 " " ~ 90 " ")
تسمية لفة سعة	127 5) OD (" ملم (جرح خارجي)
نسيج	بلاستيك مزدوج الجدران
البعد المادي	240 ملم (W) × 211 مم (د) × 166 مم (ح)
وزن	2.15 كجم
معالج	32 بت RISC CPU
ذاكرة	لتوسيع ذاكرة الفلاش، حتى 4 جيجابايت SD قارئ بطاقة، 8 ميجابايت SDRAM، 4 ميجابايت فلاش 4
واجهه المستخدم	USB 2.0.
الخطوط الداخلية	قابلة للتنزيل من البرامج Windows خطوط الصورة النقطية الألفية الرقمية، خطوط 8
الرمز الشريطي	1D Bar Code: Code 39, Code 93, Code 128ucc، المجموعات الفرعية، A، B، C، Codabar، Interleaved 2 5 من، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، EA و UPC 2 (5) أرقام الوظيفة الإضافية (5) MSI، Plessey، POS TNT، الصين، POS T
	رمز الاستجابة السريعة، رمز الشريطي 2 ID: PDF-417، Maxicode، Datamatrix،
الخط والتناوب الباركود	درجة، 270 درجة، 180 °، 90 °، 0 °
حالة البيئة	العملية: 5 ~ 40 درجة مئوية، 25 ~ 85% غير تكاثف، تخزين: -40 ~ 60 درجة مئوية، 10 ~ 90% غير التكثيف

وصف المنتج:



Direct Thermal
Barcode Label Printer
OCBP-007

Product Picture



Parameter

Parameter	
Resolution	8 dots/mm(203DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max. print speed	102 mm (4")/S
Max. print width	108 mm (4.26")
Max. print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, black mark, fan-fold and punched hole
Media width	20-112mm (0.78"-4.4")
Media thickness	0.06-0.16mm(2.36-6.3mil)
Label length	10-2,286mm(0.4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (outside wound)
Enclosure	Double-walled plastic
Physical dimension	240 mm (W) × 211 mm (H) × 168 mm (D)
Weight	2.15kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, up to 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal fonts	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable from software.
Barcode	1D bar code : Code 39, Code 93, Code 128(UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codebar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPCA, UPEC, EAN and UPC (2/5) digits add-on, MSI, FLEISSEY, POSTNET, China POST 2D bar code : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code
Font and barcode rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing



Features

32-bit RISC CPU, 8MB SDRAM, 4MB Flash;



20-108mm printing width adjustable;



Support PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

Support USB, Serial, LAN(OPTION);

All-round show



Production Line



Capacity

Verified	Product Name	Production Line Capacity	Actual Units Produced(Previous Year)
✓	Thermal Printer	40,000 Sets / Month	250,000 Sets
✓	Dot Matrix Printer	15,000 Sets / Month	10,000 Sets
✓	Bluetooth Printer	30,000 Sets / Month	20,000 Sets
✓	Barcode Scanner	40,000 Sets / Month	20,000 Sets
✓	POS Machine	5,000 Sets / Month	10,000 Sets
✓	Magnetic Card Reader and Writer	45,000 Sets / Month	50,000 Sets

Indicates information has been verified onsite by TÜV on 2022.12.5

Quality Assurance

OCOM is dedicated to providing most cost-effective products and services with highest quality that will meet customers' satisfaction.



Since the establishment, OCOM has been sticking strictly to the standard and requirements of ISO9001: 2000 in the processes of research, design, manufacturing and services. OCOM's products have passed CE, FCC, TUV, RoHS and other certifications.

We make strictly IQC, IPQC and OQC inspection per industrial standard. All the products must pass 24-48 hours aging test before shipment. Some designated models can have as long as 24 months warranty.

Test Equipments

Verified	Machine Name	Brand & Model No.	Quantity
✓	Aging Tester	No information	6
✓	Withstand Voltage Tester	CC2070A	1
✓	Oscilloscope	TB1102	1
✓	DC Power Supply	PS-3550M	4
✓	Digital Torque Meter	HP100	1
✓	Calliper	GUANGLIU	2
✓	Multi-master	VCR90D	7
✓	Test Computer	No information	13

Indicates information has been verified onsite by TÜV on 2022.12.5

Certifications



Application Area



Packing and Shipment

المستندات ذات الصلة:

[وسائق OCOM برنامج طابعة تسمية](#)