

الباركود CCD الماسح الضوئي لمسافات طويلة الضوء الأحمر

(نموذج رقم

: OCBS-C004)

الخصائص والمزايا:

1. تصميم خفيفة، مرنة خطية.
2. عملية سهلة.
3. 1.2 متر الحماية من السقوط الحر.
4. سوبر فك (32 بت المعالج).
5. اللون أضواء مزدوج، جيدة للعمل في بيئة صاخبة. LED.
6. وضع المسح الضوئي المتعدد (الاختبار، الزناد، فلاش، مستمر)، ومناسبة للاستخدام مختلف من البيئة.

المعلومات:

| | |
|-----------------------|---|
| النظام البصري | الاستشعار CCD بكسل 2500 |
| سرعة المسح الضوئي | مرة في الثانية الواحدة 200 |
| مصدر الضوء | RED LED (660 ~ 630 nmطول الموجة) |
| قرار | 0.1MM (4 مليون) |
| تباين الكثافة | أكثر 30% |
| زاوية القراءة | 43 ° |
| عرض الباركود | 110 يصل إلى mm (PCS90%) |
| بعد المسح | 4mil: 0 ~ 12MM (PCS = 90%) - 5mil: 0 ~ 30MM (PCS = 90%) 10.5mil: 0 ~ 115mm (PCS = 90%) - 13mil: 0 ~ 140MM (PCS90%) 40mil: 0 ~ 240MM (PCS-90%) |
| السطح البيني | للخيار USB واجهات، RS232، إسفين لوحة المفاتيح |
| فك نوع | Codabar / NW7، قانون 32، القانون 128، قانون 93، قانون 11، قانون 39، قانون 39، كامل كود STD، بينيا 2 من 5، (EAN-13، EAN-8، UPC-A، UPC-E، EAN-128)، 5، رمز بليسي، / IATA، MSI، من 5، الصناعية 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، وقانون الطوابع البريدية الصينية 2 decodable الإيطالية الخيار RSS، RSS-14، BC-412، الصيدلة المدونة، الصناعية 2 من 5، الموسع RSS، المحدودة |
| الجهد الكهربى | 4.5V ~ 5.25V DC ± 5% |
| الاستعداد الحالية | 20 ~ 30MA |
| العمل الحالي | 125mA |
| المقاومة الضوء المحيط | لوكس كحد أقصى. (الإسفار) 10000 (5000 لوكس كحد أقصى. ضوء الشمس) |
| مكافحة الاهتزاز | عالية على الأرض الاسمنت M يمكن أن تحمل السقوط الحر من 1.2 |
| ضمان | سنة 1 |
| الصف الصناعية | IP30 |
| مادة | ABS، UL94UO |
| طول الكابل | 2M |
| الوزن الصافي | و 0.17kg |
| الوزن الإجمالي | 0.22KG |