

# طابعة ملصقات باركود حرارية مقاس 4 بوصة

(OCBP-009:نموذج)

## سمات:

لطباعة الملصقات؛ TSPL دعم أمر

أمر لطباعة الإيصالات؛ POS/دعم إيسك

سرعة طباعة عالية 160 مم/ثانية؛

توفير برنامج مجاني لصنع الملصقات؛

حامل ورق خارجي قياسي.

تحديد	
واجهات	USB (قياسي)، USBLAN، USBBT، USBLAN (اختياري)
أمر الطباعة	POS/تسبيل/إيسك
طريقة الطباعة	طباعة الخط الحراري
سرعة الطباعة	ملم/ثانية 160
دقة	نقطة في البوصة 203
قطع الورق التلقائي	لا
عرض الطباعة	(ملم) كحد أقصى 104
نظام التشغيل المتوافق	Win9X/Win2000//Win2003/Win Vista/Win 7/Window XP /Win 8/win8.1/Win 10/IOS/Android
ورق	
يكتب	ورق اللف
عرض	ملم 110±0.5
سمك الورق	ملم 0.06-0.3
الكهرباء	
قوة	تيار مستمر 24 فولت/2.5 أمبير
موثوقية الطباعة	100 كم
البيئة	
درجة حرارة	العمل: من 0 إلى 50 درجة
رطوبة	%العمل: 20%-85
مميزات أخرى	PDF417 و QR و Dطباعة جريئة / تعديل الأحرف / دعم إعداد تباعد الأسطر / طباعة الباركود 1





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009







OCBP-009







**الوثائق ذات الصلة:**

[المواصفات OCBP-009](#)

[Pritner تسمية قرص مضغوط لـ](#)