

بوصة طباعة التسمية الرموز الحرارية البار المباشر مع القاطع السيارات 3

(015-OCBP : م / ن)

سمات:

- دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفيرة؛
- دعم TSPL و ECS / POS؛
- دعم الدموع اليدوي والقاطع التلقائي؛
- IDالباركود وطباعة الكود 2 D يدعم متعدد 1
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة؛
- ناقل حركة بيانات عالي السرعة للغاية؛ Ethernet متر منفذ 100
- كبير وذاكرة العازلة 2 ميغابايت؛ 2MB DRAM
- فاصل الورق قابل للتعديل؛ MM معيار 25 إلى 80
- رأس الطباعة الطويلة الطويلة 150km.

□□□□□□ □□□□□□□□□□:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
أمر	(يمكن تغيير المستخدم النهائي) TSPL و ESC / POS.
دقة	خط / 203DPI,576Dots
عرض الطباعة	72 = mmماكس
نوع الورق	ECEIPT. طباعة تسمية حرارية أو مستمر رديئة ورقة
واجهه المستخدم	U.SB./ عنوان/ URL/ U.+ BT./ U + WIFI / URL + BT / URL + WIFI
سرعة الطباعة	لاستخدام الاستلام mm / s ماكس = 152 مم / ثانية للتسمية، ماكس = 260
عرض الورق	20mm-80MM
سمك الورق	مم. 0.06 ~ 0.19
لفة ضياء	مم 83 Ø الأعلى
قطع الورق	المسيل للدموع اليدوي والقاطع السيارات
درهم	ميغابايت.2
فلاش	ميغابايت.2
حجم الخط	قياسي)، الخط ب: 9 * 17 (خط A: 12 * 24
صنى	GB18030, big5 24x24dots
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة تعريف المستخدم	PC347 (كاناكانا)، (متعدد اللغات) PC850، أوروبا القياسية)، كاتاكانا) PC860، (برتغالية) PC863، (الكندية-الفرنسية) PC865، (سيريليك # 2) PC866، (الشمال)، غرب أوروبا، اليونانية، العبرية، أوروبا الشرقية، إيران) PC865، (اللاتينية) PC852، إلخ (1251) PT151، اللاتفية، العربية، Iranii، PC858،
1D.	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13.في/ en8.في/ Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128/ MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey، إلخ.
2D.	qr., PDF417, DM
رئيس الطباعة الحياة	كم 1.5.0
القاطع الحياة	مليون دولار 1
فاصل الورق	اساسي
أجهزة الاستشعار	ورقة خارج، وتغطية فتح، مربى القاطع، مربى الورق والكشف عن العلامة السوداء
إدخال	AC 100V-240V 50 / 60HZ
إنتاج	DC 24V / 2.5A
طرف العمل	RH %درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية، 10% ~ 80

حالة التخزين	-10 ° C-60 90 ~ %10 RH درجة مئوية،	
مكملات	كابل البيانات، محول كهرباء، رمز القوة، الأسطوانة ورقة، مؤتمر نزع السلاح كتيب، (فاصل الورق قياس)	
أبعاد	196 (د) X145 (W) X135 (ح مم)	
الوزن الصافي	1.14 كجم	
الوزن الإجمالي	1.5 كجم	
المرجع الفردي	30x19x18cm (LXWXH) البعد	1unit / الكرتون
الكرتون الرئيسي	62x36x52cm (LXWXH) البعد	12units / الكرتون
سائق	نظام التشغيل Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
SDK	، الروبوت iOS.	





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015





OCBP-015







المستندات ذات الصلة:

[المواصفات OCBP-015](#)
[وسائق OCOM برنامج طابعة تسمية](#)