

Android 9.0 محطة البيانات الصناعية المحمولة

(M / N: OCBS -A200)



ميزات:

جيجا هرتز ، راعي النواة ، 12 نانومتر ؛ MTK8768B 2

جيجا رام + 16 جيجا روم ؛ 2

لوحات المفاتيح الرقمية والوظيفية ؛

الاتصالات ؛ دعم G / 2/3 / 4

قابلة للشحن ليثيوم أيون بوليمر ، 3.7 فولت ، بطارية 4000 أمبير ؛

متر إسقاط التسامح ؛ 1.5 / IP65 وعرة

اختياري ؛ LED كاميرا بدقة 8 ميجابكسل مع تركيز تلقائي مع فلاش

محرك ماسح ثنائي الأبعاد قياسي عالي الأداء ؛

المهد الاختياري ؛ POGO PIN يدعم منفذ الشحن

pos. متوافق مع 4 أنواع من أنظمة التكرار العالمية

مواصفات

نظام التشغيل

أندرويد 9

وحدة المعالجة المركزية	جيجا هرتز ، رباعي النواة ، 12 نانومتر MTK8768B 2
ذاكرة	جيجا رام + 16 جيجا رام 2
توسيع الفتحة	حتى 64 جيجابايت ؛ ، SDHC تدعم ، MicroSD واحد micro SIM موصل
اتصالات الكمبيوتر	TYPE-C يدعم سماعة الرأس □ Type-C USB 2.0 OTG
مجسات	القاعة ، ID G الضوء ، القرب ، مستشعر 3
يؤدي	الشحن والمسح وحالة النظام
وقت الشحن	<3.5 hours(Room Temperature) <4 hours(35 °C)
مدة العملية	ساعة 14
جمع البيانات	
محرك المسح الضوئي	E3200-LE دانا لوجيك
د 2	كود ازيك كود الصين هان شين ؛ مصفوفة البيانات؛ ماكسي كود GS1 DataBar Com pos ites ؛ EAN / JAN Com pos ites رمز الاستجابة السريعة؛ QR Code مايكرو مكدس ؛ GS1 DataBar موسع مكدس ؛ GS1 DataBar ؛ MacroPDF مكدس متعدد الاتجاهات ؛ GS1 DataBar ؛ PDF417 ؛ MicroPDF417 ؛ UPC A / E Com pos ites
د 1	GS1 بما في ذلك D جميع الرموز القياسية 1 Auto يميز DataBar TM رموز خطية .
Pos ر	اليابانية IMB. ر ؛ Pos ؛ الصين t البريطاني Pos t ؛ Pos الأسترالي ؛ ر ؛ Pos tnet ؛ ر ؛ كود الكوكب Pos ؛ ر ؛ كوريا KIX Pos ؛ ر ؛ Pos (RM4SCC) رمز البريد
NFC (اختياري)	NFC ميغا هرتز 13.56
الاتصال اللاسلكي	
شبكة WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41) FDD-LTE (B1 / B3 / B7) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 ميغا هرتز) GSM / EDGE / GPRS (900/1800 ميغا هرتز)
VoLTE	LTE CAT6
كاليفورنيا	300 ميغايت في الثانية ، B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
GPS	GPS / A-GPS و GLONASS و Beidou و Galileo
المواصفات المادية	
LCD شاشة	بوصة ، 800 * 480 ، مرئية تحت أشعة الشمس 4
لمس. اتصال. صلة	زجاج دراغونتريل ، GFF Captive Touch
الآلة تصوير	LED تركيز تلقائي 8 ميغا ، مع فلاش
لوحة المفاتيح	لوحة مفاتيح رقمية 24 المحدد من قبل المستخدم K2 ، الأيسر / الأيمن K1 مفتاح المسح الأيسر / الأيمن ، مفتاح العودة ، المنزل ، التبديل
المتلقي	الدعم
مكبر الصوت	ديسبيل كحد أدنى عند 10 سم -1 كيلو هرتز صوت 90
ميكروفون	تقليل الضوضاء ميكروفون
IO شحن	USB النوع C ، شحن مهد
البطارية	3800mAh قابل للإزالة 4000mAh
البعاد	ملم 160 × 71 × 17
وزن	جرام 269
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية -30
رطوبة	10% ~ 90%
قطرة	م ، الخرسانة ، 12 قطرة 1.5
تعثر	ساعة ، 0.5 متر ، فولاذ 600
IP	IP65
ESD	اتصال ± 8 كيلو فولت ، ± 15 كيلو فولت هواء

دورة حياة لوحة المفاتيح	ألف 300
مستلزمات	
شحن مهد	دعم جهاز واحد وبطارية واحدة
حزام اليد	نايلون أسود
البطارية	3800mAh قابل للإزالة



OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200







OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200





OCBS-A200



