

# عالي الأداء CCD ماسح الباركود

(نموذج: OCBS -C020/C020)

## Product Description

### سمات:

عالي الأداء ؛ CCD محرك

السرعة ؛ 300mm/s SCAN

ميل دقة المسح الممتازة 4

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة ؛

الرئيسية ؛ IDالتوافق العالي لجميع الرموز الباركودية 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون

### تخصيص:

عام	OCBS -C020	OCBS -C020H
نموذج	OCBS -C020	OCBS -C020H
مادة	ABS+PC	
اللون	أسود وبرتقالي	
درجة IP	IP42	
واجهه المستخدم	USB	
المعالج	بت معالج الذراع 32	
الوضع الموجه	(LED) الجرس ، المؤشر	
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 %	
استهلاك الطاقة	750 ؛ 375 ميغاوات (Standby) (عمل) ؛ 226 ميغاوات	
حماية ESD	كيلو فولت تفريغ الهواء 15	
مقاومة الصدمة	سقوط حرة 1.5 متر على سطح الخرسانة	
دعم النظام	Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10 □ Mac	
أداء		
المستشعر	1500 بكسل مستشعر CCD	2500 بكسل مستشعر CCD
وضع الزناد	اليدي ، المسح المستمر	
مسح عمق	بايت: 4 سم - 8 سم (15 سم) Code39 4.17mil بايت: 7 سم - 15 سم (16 سم) Code128 4.17mil	
تسامح الحركة	سم/ثانية 25	
دقة	□الكود 39 ، □PCS90 ، ≥4mil	
نسبة الخطأ	مليون 1/5	
طباعة التباين	≥ 25 %	
مصدر ضوء	LED (الأبيض) (الإضاءة LED) (الأحمر) (الهدف LED)	

مسح الملاك	Roll360 ° , Pitch30 ° , Yaw45 °
IDالباركود 1	Code25-Interleaved , Code25-Standard , Code25-Matrix , Code39-Regular , Code39-Fullascii , Code32 , Code93-Regular , Code93-Fullascii , Code128 , Ean/GSL/UCC-128Auto , Codabar , MSI , Ean/Jan-13 , UPC-A , Jan-8 , Upce
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا يوجد تكثيف -20





OCBS-C020/C020H





OCBS-C020/C020H





OCBS-C020/C020H





OCBS-C020/C020H







OCBS-C020/C020H





OCBS-C020/C020H

