

QR جزء لا يتجزأ من جبل D بمعنى السيارات الثابتة الماسح الضوئي وحدة 2

ماسح الباركود

(M / N: OCBS -F2203)

مقدمة مختصرة

قراءة جميع أنواع الرموز الشريطية الرئيسية أحادية البعد والرموز الشريطية ثنائية الأبعاد القياسية (إصدارات مختلفة F2203 يستطيع قراءة سريعة للأكواد الشريطية على العديد من الوسائط المطبوعة F2203 يدعم QR Code و Data Matrix و PDF417 من الشاشة مثل الورق والبلاستيك وشاشات الكريستال السائل لا يتطلب التصميم المتكامل لهيكل واحد مع محرك فك تشفير خاص به وواجهات خارجية متعددة سوى الحد الأدنى من مساحة التثبيت وهو مناسب للغاية لتضمينه في العديد من التطبيقات مثل محطات الخدمة الذاتية التي تعبر عن رسوم بيع آلات بيع السيارات وما إلى ذلك.

خزانة السحب الذاتي للتجارة ، VTM سيناريو التطبيق: دفع الخدمة الذاتية لخروج السيارات ، آلة التذاكر ، آلة بوابة التذاكر ، آلة محطة استعلامات المساعدة الذاتية ، رقم الاتصال بقائمة ، ATM الإلكترونية ، خزانة التخزين المنزلية الذكية ، خزانة الخدمة الذاتية ل الانتظار المعدات ، شهادة تصنيع المعدات ، الخ

ترصيع

يمكنك الرجوع إلى مواصفات الحجم الفعلي التالية. تم تصميم الهيكل لملاحظة أن المكونات الأخرى لا يمكنها ، F2203 عند دمج F2203 ضغط أجهزة

متطلبات الطاقة

قابلة للتبديل السريع مباشرة) عندما) F2203 إذا تم توصيل الكابل أو إزالته من F2203 يجب السماح بتزويد الطاقة بعد توصيل للتلف ، فتأكد من انقطاع التيار الكهربائي عند فصل الكابل. F2203 يكون الكابل حيًا ، فسوف تتعرض الأجزاء الإلكترونية من

قد يتسبب اتصال الطاقة غير الصحيح أو انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة جدًا أو نبض انخفاض الجهد الكبير جدًا في عدم وجود في حالة عمل مستقرة وطبيعية ، لذلك من الضروري الحفاظ على استقرار دخل الطاقة. بعد إيقاف تشغيل إدخال الطاقة ، F2203 يستغرق إدخال الطاقة مرة أخرى أكثر من ثابنتين.

مواصفات

الخصائص البدنية

المستشعر	CMOS
ثورة الاستشعار	642 * 484
جهة تعامل	USB و RS-232
قراءة المسافة	mm @ 15mil) رمز الاستجابة السريعة(0-40 EAN13(0-45mm @ 13mil)
تباين الطباعة	0.2
مسح انجيل	لفة 360 درجة الملعب ± 40 درجة الانحراف ± 30 درجة
ID الرمز 1	128 الكود ، EAN-13 ، EAN-8 ، الكود 39 ، UPC-A ، UPC-E ، Codabar ، Interleaved 2 5 من ، ITF-6 ، ITF-14 ، ISBN ، الرمز 93 ، UCC / EAN-128 ، GS1 Databar ، 5 من 2 من 5 ، المعيار 2 من 5
ID الرمز 2	مصفوفة البيانات ، PDF417 ، رمز الاستجابة السريعة

المعلومات الكهربائية

الجهد الكهربى	فولت العاصمة 4.5 ~ 5.5
الحد الأقصى الحالي	236mA

التشغيل الحالية	198mA
الاستعداد الحالية	60ma 10ma(ينام)
بيئي	
درجة حرارة التشغيل	-20°C ~50°C
درجة حرارة التخزين	-30°C ~70°C
رطوبة	5%~95%

