

# سلكي ليزر الباركود ماسح

(OCBS -LA15 : م / ن)

## سمات:

ماسح الباركود بالليزر المحمولة مع وظيفة الشعور السيارات

ارتفاع معدل المسح الضوئي (400 مسح / ثانية) وعيد القراءة الطويل

إمكانية فك التشفير ممتازة

مدعوم RS232 و USB

الرمادي - اللون والأسود المتاحة

## تخصيص

عام	
نموذج	OCBS -LA15.
اللون	رمادي أبيض وأسود
مادة	الكمبيوتر + PVC + ABS
الصف الأول	IP52.
يقف	التكوين القياسي
واجهات	(حسب الطلب RS232) USB افتراضي
استهلاك الطاقة	[ميغا واط (الاستعداد)، 320 ميغا واط (تشغيل)، 550 ميغا واط (ماكس)] متوسط 105
مزود الطاقة	5V DC ± 5%
زر الحياة	ما يصل إلى 100000 مرة
التفريغ الكهربائي	تفريغ الهواء 15kV
انخفاض المواصفات	(خريف مجاني 1.5 متر أرضية ملموسة)
اللغة المدعومة	F، التركية Q، الإنجليزية، الفرنسية (كندا)، الألمانية (ألمانيا)، الإيطالية (إيطاليا)، الإسبانية الدولية، التركية، الهولندية (هولندا)، إلخ.
دعم النظام	Linux، Android، Windows XP / 7/8/10، Mac
أداء	
مصدر ضوء	Viusal 650 الليزرInm.
فك تشفير السرعة	مرة / ثانية 400
قراءة المسافة	10MM-600MM.
وضع القراءة	الليزر
وضع التثيغ	دليل، الاستشعار التلقائي
نسبة الخطأ	1/5000000.
طريقة سريعة	(LED) + ضوء مؤشر الطنان
الدقة	4mil.
تناقض طباعة	30%
زاوية الدوران	زاوية الدوران 30 °، زاوية الارتفاع 45 درجة، زاوية الانحراف 55 درجة
مسح عمق	بت: (5 سم - 20 سم) 9.17 39 mil كود 93 Code cm - 23cm بت: (5 16) 10.83 mil cm - 20cm بت: (5 16) 9.17 128 mil الرمز سم - 25 سم 2 EAN13 10.4MIL

إلغاء فك التشفير	كود 39، Code25-Interleaved، Code25-Standard، Code25-Matri، 128 كود، 93 كود، 32 كود، EAN / GS1 / UCC128، CODABAR، MSI، المملكة المتحدة Plessey، EAN / JAN-13، UPC-A، EAN-8، Code11، UPCE، GS1 OmnidiRectional، GS1 Limited، Febraban (، قانون بنك البرازيل)، Tal. الصين
جسدي - بدني	
وزن	الإجمالي: 426.
صفحة	180 * 115 * 92mm
44 في 1 الكرتون	600 * 450 * 385mm / 20.9kg
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% لا التكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% لا التكثيف -20





















## **Relevant documents:**

[OCBS-LA15 user manual](#)