

## الباركود ماسحة مع نافذة قراءة كبيرة Dمنصة 2

(OCBS -T214 : م / ن)

### سمات:

نافذة قراءة كبيرة؛  
رمز؛ D / 2D تحدد بسرعة الشاشة 1  
تصميم قطرة غير زلة  
الصوت يمكن أن يكون قابل للتعديل.

### تخصيص

عام	
نموذج	OCBS -T214.
واجهه المستخدم	يو اس بي
جهد التشغيل	فولت 5
بدء كوربا	380mA.
العمل الحالي	240MA
الاستعداد الحالية	مليون 190
مواصفات الصدمة	جم ر.م. من 10 إلى 500 هرتز، 2 ساعة لكل محور، 3 محاور 8
أداء	
المستشعر	الاستشعار pos URE CMOS عموما السابقين
مصدر ضوء	أدى الصفراء الدافئة
عرض الحقل	(درجة (ح)، 34 درجة (الخامس) 44
حركة الحركة	ثانية / 0.4m >
بزاوية المسح الضوئي	skew الملعب ± 65 ° @ 0 ° رول و 0 درجة skew لفة 360 درجة @ 0 ° الملعب و 0 درجة Skew ± 65 ° @ 0 درجة الملعب و 0
بلون مغاير	الحد الأدنى من الفرق العاكس 20%
الحصانة الخفيفة المحيطة	لوكس 0-100,000
عمق نموذجي من الحقل	MIL): 0MM-120MM، 39 كود 5) (mil): 0MM-240MM QR (20mil): 0MM-210MM Alipay (QR 3 * 3CM): 40mm-650mm WeChat Pay (QR 2.3 * 2.3 20 (سم): MM-550MM
فك شفرة القدرة	1D: Code128 / EAN128، EAN.UCCCOM pos ITE، كود 93، Codabar، كود 39، Plessey، رمز، TNT، RSS، Interleaved2of 5، Telepen، MSICODE، 5 من 2، قياسي، upc / ee etc كود 11، Pos T، كندا، Pos T، أسترالي، MicropDF417، رمز الاستجابة السريعة، مصفوفة 2 من 5، PDF417، إلخ، Datamatrix، TLC 39، Dutch Pos T، Aztec، Codablock، Maxicode، Pos T، اليابان
جسدي - بدني	

وزن	الإجمالي: 437G.
صفقة	151 * 142 * 84mm
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10% ~ 80% لا التكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10% ~ 90% لا التكثيف -20



OCBS-T214





OCBS-T214





OCBS-T214





OCBS-T214





**Relevant documents:**

[OCBS-T214 user manual](#)