

# ماسح الباركود متعدد الاتجاهات ثنائي الأبعاد بدون استخدام اليدين

(OCBS-T219:م/ن)

## سمات:



مرن، تعريض تلقائي؛ LED ضوء أحمر، CMOS مستشعر الغالق العالمي، 100 إطارًا في الثانية، تصوير

خالية من محرك الأقراص، التوصيل والتشغيل، ودعم لغات متعددة؛

إضافة لاحقات مخفية حسب نوع الباركود، وإدراج أحرف مخصصة، واستبدال أي أحرف، واعتراض بيانات الباركود حسب الطول؛

بما في ذلك تغطية الفيلم، والانعكاس، وعدم الوضوح، والتجاعيد، ورموز الألوان، D/2D من السهل قراءة الباركود 1 ورموز الشاشة، والرموز الشريطية الطويلة، وما إلى ذلك.

## تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-T219
مادة	عيس تي بي يو
واجهه المستخدم	USB
جهد التشغيل	%تيار مستمر 5 فولت $\pm$ 5
حاضر	العمل 180 مللي أمبير، الاستعداد 120 مللي أمبير
النظام مدعوم	لينكس، أندرويد، ويندوز إكس بي، 7، 8، 10، ماك
درجة الملكية الفكرية	IP52
مواصفات الصدمة	(مصممة لتحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر (سطح خرساني)

أداء	
المستشعر	بكسل، غالق عالمي CMOS 640*480
مصدر ضوء	LED (الإضاءة) لون أحمر)
الوضع الفوري	(الضوء الأخضر) LED صفارة، مؤشر
دقة	كود 39 $\leq 4$ مل
زاوية المسح	الملعب $\pm 65$ درجة @ 0 درجة لفة و 0 درجة انحراف لفة 360 درجة @ 0 درجة الملعب و 0 درجة الانحراف انحراف $\pm 65$ درجة @ 0 درجة لفة و 0 درجة درجة
تباين الرمز	$\geq 20\%$
نسبة الخطأ	1/5000000
مناعة الضوء المحيط	لوكس 0-100,000
عمق المجال النموذجي	رمز الاستجابة السريعة 10.83 مل: 2 سم - 9 سم رمز الاستجابة السريعة 20.83 مل: 2 سم - 21 سم الكود 39 5.83 مل: 1 سم - 12 سم الكود 39 10.83 مل: 1 سم - 21 سم سم - 15 سم 1: EAN13 9.17 سم - 21 سم 2: EAN13 10.83 ويتبشات: 0 سم - 43 سم أليباي: 0 سم - 43 سم
القدرة على فك التشفير	صناعي 2، GS1 شريط بيانات، UCC/EAN-128، الكود 11، الكود 128، ISB-128، ITF-14، ITF-6، معشق 2 من 5: 1D المعيار 2 من Matrix2 of 5، الكود 32، الكود EAN-13، EAN-8، Code39، UPC-A، Codabar، من 5 5، Plessey، MSI-Plessey، UPC-E، Code 93، الكود المركب GS1 2D: PDF417، DataMatrix، QRCode، Micro DF417، HanXin، AZTEC، Maxicode، Micro QR
بدني	
وزن	(جرام $\pm 3$ جرام (بدون كابل 280)
البعد	مللي متر 106.2*105.0*155.3
طرد	ملم/جرام 183*178*110 520
في 1 كرتون 20	مللي متر/كجم 615*420*390 10.4
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20

















**2D Barcode Scanner**  
Model: OCBS-T219      Color: Black  
Interface: USB      CE    PC    X  
Power Input: 5V 0.5A  
  
OCBS72190234700002  
Made in China