

## ماسح الباركود اللاسلكي ثنائي الأبعاد مع قاعدة الشحن

(M / N: OCBS -W234)

وهو ماسح ضوئي للرموز الشريطية ثنائي ، (M / N: OCBS -W234) ماسحًا ضوئيًا لاسلكيًا جديدًا للرموز الشريطية بسرعة 2.4 جيجاهرتز OCOM أصدر ويمكن أن يعمل لأكثر ، QR و Dقراءة رموز 1 OCBS -W234 الأبعاد عالي الدقة مزود بحامل للشحن. لتلبية الطلبات المختلفة في التطبيق ، يمكن لكل من 12 ساعة في حالة الشحن الكامل. يمكن أن توفر ظروف عمل فعالة وتجربة عمل ممتازة لكل عميل

### الميزات:

اتصالات قياسية لمسافات طويلة 2.4 جيجا هرتز

يمكن أن تنقل غير المحطوبة 80 مترا

محرك مسح ضوئي عالي الدقة 1 مليون بكسل

مللي أمبير تصميم منخفض الطاقة يمكنه المسح 40,000 مرة 190

يمكن أن تعمل لأكثر من 12 ساعة في حالة الشحن الكامل

قاعدة الشحن والاستلام القياسية

يمكن للمخزن اللاسلكي الكبير نقل 1000 حرف

الخصائص البدنية	
مواد	ABS + PC + TPU
مزود الطاقة	%تيار مستمر 5 فولت $\pm$ 5
التشغيل الحالي	وضع التشغيل 190mAh
البطارية	فولت 2000 مللي أمبير 18650 بطارية 3.7
وقت الشحن	ساعات 6.5
وقت العمل الكامل	ساعة 12
وزن	جرام $\pm$ 5 جرام 170
خصائص الأداء	
الطريقة اللاسلكية	جيجا هرتز 2.4
مسافة الإرسال	م 50-80
مصدر ضوء	LED أحمر + ضوء أبيض LED هدف
تخزين	حوالي 40000 قطعة باركود يمكن تخصيصها 2M
القدرة على فك الشفرة	Codabar ، Code11 ، Code39 / Code93 ، UPC / EAN ، Code128 / EAN128 ، InterLeaved2of5 ، Matrix2of5 ، MSI CODE ، Standard2of5. PDF417 ، رمز الاستجابة السريعة ، مصفوفة البيانات
الدقة	Code39 5mil, 8.7mil QR, PCS45%
عمق الميدان	سم 5-12 MIL 39: رمز 5 كود 15 ميل 39: 4-25 سم سم 4-21 CODE93: 10MIL سم 4-25 UPC / EAN: 15MIL 20 ميل ريال قطري: 4-25 سم
سرعة المسح	مرة / ثانية 400
نسبة الخطأ	مليون 1/500

وضع الإعداد	يدوي ، استشعار تلقائي ، مسح مستمر
عرض المسح	سم <sup>2</sup> - 30 * 30 سم <sup>2</sup> * 5 * 5
دفع الوضع	□ LED الجرس ، ضوء المؤشر
تباين الطباعة	كحد أدنى 35%
زوايا المسح	لفة 0-360 درجة ، الملعب ± 65 درجة ، ياو ± 60 درجة
بيئة المستخدم	
IP مستوى	≥IP54
درجة الحرارة التشغيل	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
درجة الحرارة التخزين	من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
رطوبة العملية	(دون تكاثف) 5 - 95%
رطوبة التخزين	(دون تكاثف) 5 - 95%
حماية الكهرباء الساكنة	كيلو فولت 15
مقاومة الصدمات	متر سقوط حر على سطح خرساني 1.5





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234







OCBS-W234





OCBS-W234



## المستندات ذات الصلة:

[دليل سريع لماسح الباركود OCBS-W234](#)