

مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ثانية OCPP-80 :م/ن)

سمات:

- يمكن استخدامها كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة للورق الأمامي
- هو - هي محول طاقة مدمج، والذي يتجنب فوضى السلك في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة
- دعم 8 أنواع مزيج واجهة وفييرة
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة
- دعم وظيفة تذكير انتظار الطباعة
- منفذ إيثرنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة
- بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت NV تخزين شعار
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار
- رأس طباعة طويل العمر 150 كجم

مواصفات المنتج:

نموذج	
نموذج المنتج	OCPP-80
نموذج المنتج	نموذج المنتج 80
نموذج المنتج	نموذج المنتج
نموذج المنتج	USB/ USB Lan/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232
نموذج المنتج	نموذج المنتج 60-50 - 240 :نموذج المنتج 100 :نموذج المنتج 2.5 /نموذج المنتج 24
نموذج المنتج	نموذج المنتج 1/نموذج المنتج 24
نموذج المنتج	نموذج المنتج 20
نموذج المنتج	150
نموذج المنتج	نموذج المنتج
نموذج المنتج	نموذج المنتج 256 :نموذج المنتج NV 256
نموذج المنتج	نموذج المنتج 20
نموذج المنتج	iOS/نموذج المنتج/نموذج المنتج
نموذج المنتج	CE
نموذج المنتج	
نموذج المنتج	نموذج المنتج
نموذج المنتج	576 / 203 / 8 / 512
نموذج المنتج	200 (U/UR) 260 (UL/ UBT/ U WIFI) 300 (URL/ URL BT/ URLWIFI)

