

عرض العملاء LCD POS بوصة 5

(M / N: OCPD-LCD500)

المميزات:

سائق POS دعم يا.

وهلم جرا ؛ CD5220 ، ESC / POS ، متوافق مع 15 نوعا من القيادة ، مثل

متوافق مع 20 دولة لغات ، لغات أخرى يمكن تخصيصها

توفير برنامج إعداد مخصص يمكن إجراء جميع التخصيصات بواسطة المستخدم النهائي ؛

دعم وضع صورة تمهيد.

يمكن أن ثلاثة مناطق العرض وضع لون الخلفية ولون الحرف.

يمكن عرض منطقة العرض العلوي الشعار والأحرف الثابتة

يمكن تبديل منطقة العرض الوسطى إلى 2 * 20 حرفًا أو 4 * 20 حرفًا ؛

تدعم منطقة العرض السفلية أحرف تشغيل التمرير المخصصة

ورقة البيانات:

جنرال لواء	طريقة العرض	TFT بوصة لوحة الألوان 5 LCD شاشة -
	عدد الشخصيات	حرفًا (20 عمودًا × خطين) / 40 (سطر 4 × 80columns حرفًا 20)
	سطوع	> 350cd / M2
	القرار	480 * 272 480 * 800 أو
	خط الحروف	نقطية 24 * 48/40 * 80
	نوع الحرف	أبجدي رقمي 32 شخصية دولية 95
	حجم الحرف	ملم 8 (H) × 5.25 (W)
	حجم النقطة X × Y	0.23 × 0.23mm
	لوحة البعد	113.5 (L) 65.5 × ملم (W) × 40 (H)
	القطب البعد	163 L × 27.65 IA DIA mm / ملم 80 (L) × 27.65 (DIA)
	قاعدة البعد	126 (L) × 89 (W) × 13.5 (H) ملم
	زاوية الرؤية	Max.135 °
	الدوران الأفقي	Max.355 °
وزن	490 غرام / 506 غرام	
وضع الأوامر	15 LD220 ، ESC / POS ، AEDEX ، UTC / S ، UTC / P ، ADM788 ، DSP800 ، CD5220 ، EMAX ، LOGIC CONTROL إلخ	
دعم اللغة	CP437 ، كاتاكانا ، CP850 ، CP860 ، CP863 ، CP865 ، WCP1252 ، CP857 ، WCP1250 ، WCP1253 ، WCP1255 ، WCP1251 ، CP866 ، CP852 ، CP737 ، CP858 ، CP864 ، WCP1257 ، WCP1258 Tai CP874	

واجهه المستخدم		RS-232 (المسلسل) / USB
صلة	باود	اتصال مباشر 9600/19200/38400/57600/115200 بت في الثانية
الموثوقية	MTBF	ساعة 30000
قوة	استهلاك	5-24 VDC
سلامة	معايير EMC معايير السلامة	FCC, CE, ROHS





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500





OCPD-LCD500

