

طابعه الاستلامmm الحرارة 58

(ocw-58)

منتج مقدمه:

هي طابعه اقتصاديه مصممه تصميمًا جيدًا للطابعه مشروع قانون الحرارة المشتركة ، وهذا القالب هو مع المواد ocportal-58 الصلبة ، وبديعة صنعه. شفاقة تغطيه تصميم ، بسيطه والموضه ، وسهله للمستخدمين تعرف القوائم الورقيه ' باستخدام الحالة ، الصفحات الثمانية--58 اعتماد المدمج في إمدادات الطاقة ، وليس يمكن فقط توفير مساحة ، ولكن أيضا من السهل علي المستخدمين لتكوين واستخدام. انه خيار جيد جدا للطباعة الاقتصادية.

منتج

- بسيطه والموضه ، مع المواد الصلبة ، وبديعة صنعه
- سهوله تركيب الورق الهيكل ، بسيطه ومريحه لتعمل
- المدمج في تصميم إمدادات الطاقة ، لتوفير مساحة وأكثر ملائمة للتكوين
- باستخدام الحالة في اي وقت ؛ 'S' تصميم غطاء شفاف ، يمكن للمستخدم معرفه الورقلفه
- الخط الكبير ، من السهل طباعه مالفوأحرف gb18030 دعم
- دعم طباعه متعددة اللغات ، مناسبه للمستخدمين في جميع انحاء العالم ؛
- دعم تحميل وطباعه شعار والرسومات ؛
- دعم ويندوز ، لينكس ، الروبوت ونظام الرقابة الداخلية الطباعة

تطبيق مجال

تسوق المراكز التجارية والمطاعم والمتاجر والمستودعات والضرائب والمصارف والخدمات الطبية والبريدية

□

بنود

طباعة أسلوب	حراري خط
طباعة عرض	48 مم
قرار	نقطه/خط 8 نقاط/مم 203 أداره شؤون الاعلام 384
طباعة سرعه	ثانيه/90mm
واجهه نوع	بلوتوث + usb □usb
طباعة خط تباعد	3.75 ملم □ يمكن ضبط تباعد الأسطر حسب الأمر
خط لا	خط الرمز: 32 حرف/خط خط ب: 42 حرف/خط بسيطه والتقليدية الصينية-16 خطوط
طابع	الخطوط الصينية المبسطه/التقليدية gb18030 قياسي
طابع حجم	الخلخال □ خط □ 3.0 × 1.5 مم 24 × 12 نقطه □ ملم 3.0 × 9 مم 17 × 9 نقطه □ الصينية المبسطه/التقليدية □ 3.0 × 2.1 × 1.1 b الخط □ (24 × 24) نقطه
شريط رمز الحرف	اليونانية/العبرية/أوروبا/europe ويس/PC850/PC860/PC863/PC865/PC858/iran/اللاتفيه/اللاتفيه/PT151 ، 1251/PC737/wgrpe/1257/PC864/PC1001/((اللاتفيه)/(PC1001))((PT151, 1251))((WPC1257))((PC864))((التايلاندية)) شريط قانون
	جان 8/(EAN13) e/JAN13 اتحاد الوطنيين الكونغوليين-الف/اتحاد الوطنيين الكونغوليين (EAN8) CODE39 كود ابار CODE93/code128

رسوم طباعه	رسوم طباعه	تؤيد تحميل الصورة النقطية وطباعهها
ورقه	نوع عرض قطر	حراري لفه 57.5 ± 0.5 مم 60mm
طباعه أوامر سلطه	تغذيه أسلوب أوامر سلطه محول	(سهل تغذيه) الأعلاف الصاخبة نقاط البيع/esc فولت-240 فولت ، 60-50 هرتز 100 ac.109 إدخال نتائج عاصمه 122 فولت/2
عازل	كاسل إخراج الدرج إدخال عازل فلاش nv	(عاصمه 12 (د) ا) 4k ك 40
بدني خصائص	وزن بعد	590 (ز) 185 * 130 * 112 (ملم)
بيئه	عامل تخزين	temp 5 ~ 45 °C 80 ~ 10% رطوبة temp -10 ~ 50 °C 90% لا الندي
موثوقيه معلمه	طباعه رئيس الحياة	كلم طباعه الكثافة السكانية 50 12.5