

## طابعة مصفوفة نقطية متعددة الطبقات 76 مللي متر

(OCPP -762B نموذج رقم)

### الميزات:

مللي متر تأثير طابعة إيصالات نقطية 76

متوافق مع إيسون ؛

مع وظيفة الكشف عن العلامة السوداء ؛

؛ USB المسلسل + واجهة

دعم درج النقود

دعم ورق متعدد الطبقات

.عملية سهلة ومظهر أنيق.

### مواصفات:

طريقة الطباعة	دبابيس مصفوفة نقطية تسلسلية 9
خط الطباعة	أو 35 ؛ خط ب: 40 أو 42 33 A: خط
سعة العمود	نقطة 400
حجم الشخصية	الخط أ: 9 * 9 نقاط ، الخط ب: 7 * 9 نقاط صينية مبسطة ، ، ANK الصينية التقليدية: 16 * 16 نقطة
مجموعة الأحرف	خيار المشتري
حرف لكل سطر	نقطة 400
سرعة الطباعة	خطوط / ثانية 4.5
تلقي العازلة	يمكن تحديده ك 45 بايت أو Dip بايت باستخدام مفاتيح 4k
عرض الورق	مم 75.5 ± 0.5
إمكانية النسخ	نسخة أصلية ونسختين
شريط	ERC-39
MCBF (الحياة)	سطر 10000000
سائق	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
بيئة التخزين	(%درجة الحرارة (-10 ~ 60 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
بيئة العمل	(%درجة الحرارة (0 ~ 50 درجة مئوية) الرطوبة (10 ~ 90
البعد	ملم 230 × 146 × 145
الوزن الإجمالي	كجم 3.75
القاطع	تمزيق الورق اليدوي
مستشعر نهاية الورق	نعم

سماكة الورق	0.06-0.08 ملم
ورق اللف	75.5 ± 0.5 مم * φ65 مم
واجهه المستخدم	USB + المسلسل
أمر	EPSON متوافق مع
التحكم في درج النقود	تيار مستمر 12-24 فولت / 1 أمبير
مزود الطاقة	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير











المستندات ذات الصلة:

[سائق OCPP -762B](#)

[المواصفات OCPP -762B](#)