

ملي متر طباعة حرارية مع القاطع التلقائي 58

(OCPP-C582 : م / ن)

سمات:

1. سرعة طباعة عالية 120 مم / ثانية .
2. قطع الورق التلقائي أكثر كفاءة وملاءمة .
3. يجعل الترس الكبير والمحرك الكبير الطباعة أكثر متانة .
4. USB اساسي منفذ .
5. لاختياري WiFi منفذ USB ، USB BT موازي و ، LAN .
6. دعم صفحات الرموز متعددة اللغات .
7. دعم طباعة شعار نيفادا .

تخصيص

نموذج	OCPP-C582
اسم	طباعة حرارية لسطح المكتب مقاس 58 مم مع قاطع تلقائي
اللون	أسود
واجهه المستخدم	يو اس بي بلوتوث / يو اس بي / RS232 / LAN / اساسي / موازي USB / واي فاي للخيار USB LAN
مزود الطاقة	فولت -240 فولت ، 50-60 هرتز و إنتاج تيار مستمر 100 A Input / 12 فولت / 2.6 A
درج النقود	تيار مستمر 12 فولت / 1 أمبير
المستشعر	مستشعر نهاية الورق ، مستشعر فتح الغطاء
عمر رأس الطباعة	50 كم
القاطع	القاطع التلقائي
متعادل	128 K ، NV Flash 4M عازلة الإدخال
مُكَمَّلَات	CD كابل بيانات ، محول طاقة ، شركة كهرباء بحث وتطوير بكرة ورقية دليل
دعم نظام التشغيل	iOS / Android / Windows / Linux متوافق مع
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، CE ، FCC
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
ريسولوتون	(نقطة في البوصة (نقطة في البوصة 203
سرعة الطباعة	ملم / ثانية 120
عرض الطباعة	48 ملم
طباعة الرسومات	يدعم تنزيل الصور النقطية وطباعتها
تباعد الأسطر	3.75 ملم يمكن ضبط تباعد الأسطر عن طريق الأمر
رقم السطر	الخط أ: 32 حرفًا / خط الخط ب: 42 حرفًا / خط بسيطة ، خطوط صينية تقليدية -16
أمر الطباعة	ESC / POS متوافق مع
الرمز الشريطي	UPC-A / UPC-E / EAN8 / EAN13 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
حجم الشخصية	الخط: أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * ، ANK نقطة / خط ، حرف 384 3.0 (ارتفاع) ملم FontB: 9 * 17 1.1 (W) * 2.1 (H) ملم 3.0 (H) * 3.0 (W) مبسطة / تقليدية: 24 * 24 نقطة ، 3.0

مجموعة الأحرف	معيار أوروبا / كاتاكانا PC347 البرتغالية PC860 / متعدد اللغات PC850 الشمال PC865 / الكندية الفرنسية PC863 غرب أوروبا / اليونانية / اللغة العبرية / شرق أوروبا / إيران اللاتينية PC852 / السيريلية # 2 PC866 / WPC1252 1251 PT151 / لاتفيا / عربي / إيران PC858
وسائل الإعلام	
نوع الورق	ورق اللف الحراري
عرض الورق	57.5 ± 0.5 مم
قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 60
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
بدني	
البعاد	ملم 170 * 120 * 120
وزن	كجم 1.3
صندوق العبوة	ملم 220 * 200 * 150
في 1 كرتون 12	ملم / 16.5 كجم 670 * 325 * 425
بيئة	
عمل درجة الحرارة & رطوبة	إلى 5 4 درجة مئوية و 10% ~ 80% لا تكاثف 0
تخزين درجة الحرارة & رطوبة	إلى 60 درجة مئوية و 10% ~ 90% لا تكاثف -20







注意：切刀被卡住操作方法
每次新换刀片时，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀复位。

POWER STATUS FEED















