

الميزات:

تتميز الطابعة بتصميمها المدمج الذي يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن الضيقة.

تتوافق الطابعة مع أنظمة التشغيل Windows و Java و Linux و Android (Android + IOS) مما يتيح استخدامها في مجموعة واسعة من البيئات.

تتوفر الطابعة مع خيارات اتصال متنوعة تشمل Bluetooth و USB و RS232 لتسهيل التكامل مع مختلف الأجهزة.

تتضمن الطابعة SDK لتطوير تطبيقات Android لتسهيل دمجها في أنظمة العمل.

تتميز الطابعة ببطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (Android و Apple و Visa bluetooth) مع عمر تشغيلي يصل إلى 8 ساعات.

تتوفر الطابعة مع شاشة عرض ملونة بحجم 4.5 بوصة (115.8 ملم) لتسهيل مراقبة الإعدادات وحالة الطابعة.

تتميز الطابعة بتصميمها المدمج الذي يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن الضيقة.

تتوفر الطابعة مع خيارات اتصال متنوعة تشمل Bluetooth و USB و RS232 لتسهيل التكامل مع مختلف الأجهزة.

تتضمن الطابعة SDK لتطوير تطبيقات Android لتسهيل دمجها في أنظمة العمل.

تتميز الطابعة ببطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن (Android و Apple و Visa bluetooth) مع عمر تشغيلي يصل إلى 8 ساعات.

تتوفر الطابعة مع شاشة عرض ملونة بحجم 4.5 بوصة (115.8 ملم) لتسهيل مراقبة الإعدادات وحالة الطابعة.

تتميز الطابعة بتصميمها المدمج الذي يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن الضيقة.

تخصيص:

عام	
نموذج	OCP- M06
اسم	مم طابعة حرارية صغيرة محمولة تعمل بالبلوتوث 58
اللون	أسود
واجهه المستخدم	(اختياري) Bluetooth و RS-232 و USB
بطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن 7.4V DC / 1500mAh
محول الطاقة	تيار مستمر 9 فولت / 1.5-2 أمبير
وقت الاستعداد	أيام بعد الشحن الكامل 4-5
متعاقد	مخزن الإدخال المؤقت: حتى 20 كيلو بايت ، فلاش: 256 كيلو بايت
وظائف أخرى	ID & الكشف عن الورق ، والكشف عن الطاقة ، والإغلاق اليدوي ، وطباعة 1 QR Code
اسم الجهاز	يمكن تخصيص
الحياة TPH	50 كم
كلمة المرور	أدخل رمز الاقتران الافتراضي "1234" ، ويمكن للعملاء تخصيصه أو تغييره ، بحد أقصى 6 أرقام رقمية
مستلزمات	كابل بيانات ، محول طاقة ، سلك كهرباء ، بكره ورق ، قرص مضغوط ، يدوي
البعد قابس الطاقة	3.5 * 1.1 ملم
دعم نظام التشغيل	Android و IOS و Windows أنظمة
معايير السلامة	بنفايات إلخ ، CE ، FCC
القدرة على الطباعة	
طريقة الطباعة	خط حراري مباشر
الدقة	(ديبسيل متوحد الخواص (8 نقطة / مم 203
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (90 مم / ثانية كحد أقصى 70
عرض الطباعة	48 ملم
طباعة مستمرة	قطعة لفافة حرارية لبطارية مشحونة بالكامل 120
أحرف لكل سطر	الخط أ: 32 حرفًا / الخط الصينية التقليدية البسيطة : 16 حرفًا / سطر
أمر الطباعة	ESC /POS متوافق مع
الباركود والشخصية	
حجم الشخصية	الخط أ: 12 * 24 نقطة ، 1.5 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ميسط / تقليدي: 24 * 24 نقطة ، 3.0 (عرض) * 3.0 (ارتفاع) ملم
مجموعة الأحرف	الأبجدية الرقمية / كانجي الصينية
وسائل الإعلام	
نوع الورق	لفة ورق حراري
عرض الورق	57.5 ± 0.5 ملم
طريقة تغذية الورق	تحميل سهل للورق

قطر لفة الورق	ملم كحد أقصى 40
سماكة الورق	ملم 0.06-0.08
جسدي - بدني	
البعاد	ملم 105 * 75 * 45
وزن	صافي: 360 جرام الإجمالي: 440 جرام
صندوق العبوة	ملم 190 * 120 * 70
في 1 كرتون 40	ملم / 18.36 كجم 340 * 475 * 380
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20











