

محطة مع قاعدة سبائك POS شاشة لمس 15.6 بوصة بنظام ويندوز/أندرويد الألومنيوم

(POS-1516:م/ن)

تتميز الوحدة الطرفية بتصميم أنيق ونحيف للغاية، وتحتوي على اللوحة الأم لنظامي POS شاشة عريضة OCOM كوحدة VFD أو MSR العرض أوnd للاختيار، كما أنها سهلة التثبيت Windows 2 وAndroid اختصار الثاني A التشغيل من قبل العملاء. يعد هذا الطراز مناسبًا جدًا للصيانة عن طريق إزالة الغطاء الخلفي ويحتوي على واجهات إدخال/إخراج غنية لتوصيله بمزيد من الأجهزة الخارجية.

سمات:



شاشة BOE جديدة مقاس 15.6 بوصة من LCD شاشة

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط؛

لوحة سفلية قابلة للإزالة لتغليف أصغر وتكلفة شحن أقل؛

تدعم الشاشة الرئيسية دوران زاوية كبيرة لتلبية أي زاوية مراقبة؛

شاشة بلا حدود، الواجهة الأمامية تحمي من رذاذ الماء المباشر؛

الجسم الرفيع للغاية يجعل المنتج أكثر إيجازًا وأنيقًا؛

قاعدة ألومنيوم سميكة ومستقرة؛

فتحات الكابل داخل القاعدة تجعل الكابل أكثر ترتيباً!

على الغلاف MSR يتم حجز شاشة العميل والشاشة الثانوية وموضع تثبيت

تخصيص

| | | |
|---|---|---|
| نموذج | ت-1516-POS | أ-1516-POS |
| اسم | بوصة شاشة تعمل باللمس ويندوز محطة نقاط البيع 15.6 | pos شاشة 15.6 بوصة تعمل باللمس بنظام أندرويد |
| النسك | مع قاعدة من سبائك الألومنيوم ABS جسم الآلة مصنوع من بلاستيك | |
| لون | جسم الآلة باللون الأسود بالكامل | |
| عرض | | |
| الشاشة الرئيسية | شاشة لمس 15.6 بوصة | |
| القرار | للخيار 1366*768, 1920*1080 | |
| سطوع | شمعة/م 300 2 | |
| زاوية العرض | الأفق: 160؛ عمودي: 150 | |
| شاشة اللمس | المسقط متعدد النقاط GG اللمس السعوي | |
| العرض الفرعي | شاشة مفاص 15.6 بوصة مع وظيفة اللمس أو بدونها، دقة 768*1366 أو دقة 1080*1920 للخيار | |
| عرض العملاء | مثبت على الغطاء الخلفي للخيار 2*20 VFD | |
| أداء | | |
| اللوحة الأم | من الجيل الرابع Intel Core I3 / I5 أو وحدة المعالجة المركزية Intel Celeron Bay Trail J4215 2.0 | رباعية النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز RK3566 وحدة المعالجة المركزية |
| ذاكرة النظام | تدعم 2400 ميجاهرتز 4 جيجابايت (افتراضي) 8 جيجابايت للخيار، SO-DIMM DDR4، فتحة * 1 | جيجابايت للخيار 4، DDRIII، على متن الطائرة 2 جيجابايت |
| جهاز التخزين | بسعة 64 جيجابايت أو أعلى، حتى 256 جيجابايت Msata SSD | جيجابايت موسعة TF 32 تدعم بطاقة eMMC، جيجابايت 8 |
| صوتي | Real Tek ALC662 ALC5640 على متن شريحة الصوت | Real Tek ALC5640 على متن شريحة الصوت |
| لان | Realtek RTL8111F Lan مجا بايت في الثانية، شريحة 10/100 المدمجة WIFI مدمجة، تدعم وحدة PCI-E فتحة | للخيار RTL8211E م/100 م/1000 م 10 م RTL8201F، 10 م |
| نظام التشغيل | لينكس POSمضمن، نحن Windows7/8/10 | أندرويد 7.1 أو أندرويد 8.1 للخيار |
| الاتصال | | |
| منفذ الإدخال/الإخراج الخارجي (J4125 و RK3566) | زر الطاقة*1 | |
| | فولت تيار مستمر في المقياس * 1 12 | |
| | الشبكة المحلية RJ-45*1 | |
| | يو أس بي 4* | |
| | كوم (RS232) * 1 | كوم (RS232) * 2 |
| | VGA(15Pin D-sub)*1 | لدرج النفود *1 RJ11 |
| مخرج الصوت*1 | مدخل الميكروفون*1، مخرج الصوت*1 | |
| بيئة | | |
| درجة حرارة التشغيل | إلى 40 درجة مئوية 0 | |
| درجة حرارة التخزين | إلى 60 درجة مئوية -10 | |
| رطوبة العمل | بدون تكثيف 10%~80% | |
| رطوبة التخزين | بدون تكثيف 10%~90% | |
| شكّلات | | |
| محول الطاقة | DC12V/5A مدخل طاقة تيار متردد 240-110 فولت/60-50 هرتز، محول إخراج | |
| سلك الطاقة | فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة وغيرها ومانح حسب الطلب | |
| سائق القرص المضغوط | سائق للوحة الأم وسائق اللمس في الداخل | |
| آخر | | |
| امتثال | CE/LVD/CCC علامة A/ لجنة الاتصالات الفيدرالية فئة | |



















□□□□ □□ □□□□□□:

[POS-1516 I5 □□□□ □□□□□□ □□□□](#)

[POS-1516 J4125 □□□□□□ □□□□](#)