

ل. POS Terminal بوصة ألومينيوم سبيكة قذيفة. 15.1

(نموذج رقم: POS -15T02)



للخيار، يمكن تثبيت Intel Core I Serie CPU ومحطة لديها شل سبائك ألومينيوم، لديها سيلبرون POS شاشة مربع OCOM غنية أن تكون مرتبطة بمزيد من I / O من العمل، لديها واجهات Neater محول الطاقة الخاص به داخل القاعدة التي تجعل الخارجي الأجهزة.

سمات:

سلسلة اللوحة للخيار؛ Intel Core i إنتل سيلبرون سلسلة و

جيجابايت للخيار؛ MSATA SSD 64GB, SSD 128GB 256 السائق الصلب

لوحة تعمل باللمس بالسعة متعددة النقاط؛

عرض العملاء؛ VFD220 و MSR الجانب الاختياري

تور شقة وشاشة مسطحة ومقاومة للماء / مقاومة للخدش؛

المحمول الوصول بسهولة إلى الجهاز USB جانبية تجعل قرص USB منافذ

تخصيص

نموذج	POS -15T02.
اسم	محطة POS بوصة ألومينيوم سبائك شل 15.1
الإسكان	pastic abs الألومين سبيكة قذيفة آلة آلة مع قاعدة
اللون	آلة اللون الأسود كله عادة
عرض	
الشاشة الرئيسية	بوصة شاشة تعمل باللمس 15.1
حلاية	1024 * 768.

سطوع	250cd / م ²
عرض زاوية	الأفق: 160؛ عمودي: 150.
شاشة لمس	بالسعة اللمس G + G متعددة النقاط المتوقعة
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار LCD أو 2 * 20 شاشة VFD 2 * 20
أداء	
اللوحة الأم	وحدة المعالجة المركزية الجيل 4 / i5 / i3 جيجا هرتز عادة أو إنتل كور I1900 2.0 Bay Trail Celeron للاختياري
ذاكرة النظام	للخيار GB / 8GB جي جايبايت عادة، 2 1600 * / 1333 * SO-DIMM DDRIII Slot، Support
جهاز التخزين	ما يصل إلى 256 جي جايبايت، Higer أو MSATA SSD 64GB
صوتي	TEK ALC662 على متن ريال
لان	رقاقة Realtek RTL8111F LAN، ميغابايت 10/100 مضمنة Wifi ودعم وحدة PCI-E، بنيت في فتحة ميني
نظام التشغيل	لينكس، POS جزءا لا يتجزأ من، 8/10 / Windows7
اتصال	
1900) الخارجي O / I منفذ	زر الطاقة * 1 في جاك * 1 12V DC LAN: RJ-45 * 1 USB3.0 * 1، USB2.0 * 5 * 2 كوم (RS232) VGA (15pin D-Sub) * 1 الصوت خارج * 1، ميكروفون في * 1
خيارات	
ثمرة	MSR الجانب الاختياري.
طرد	حزمة
وزن	إجمالي 6.5 كيلوجرام NET 4.8KG
حزمة مع رغوّة الداخل	420 * 260 * 410mm
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
الرطوبة العاملة	لا التكثيف 10% ~ 80%
تخزين الرطوبة	لا التكثيف 10% ~ 90%
مكملات	
سلك الطاقة	كابل الطاقة لمدة 110-240 فولت / 50-60 هرتز المدخلات طاقة التيار المتردد، المكونات متوافقة مع الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة وغيرها حسب الطلب / EU / المتحدّة الأمريكية
CD. برنامج تشغيل	سائق اللوحة الأم وسائق المس داخل
آخر	
امتثال	FCC فئة A / CE Mark / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

