

آلة مع POS شاشة تعمل باللمس الكل في واحد Andorid / Windows أو 15.1 بوصة 15.6 بوصة طابعة

(ن / م: POS-G156 / G151)

في الداخل ، يستغرق فريق البحث والتطوير وقتًا في الدراسة والبحث G طابعة حرارية متكاملة عالية السرعة من سلسلة OCOM لاختبار كل مادة بعناية لضمان عمل الماكينة بشكل أكثر استقرارًا وموثوقية ، توفر واجهة الإدخال والإخراج الغنية الكثير من التوصيلات ، مظهر عصري وسهولة صيانته وترقيته من قبل العملاء. أنا يعتبر الخيار الأفضل للعديد من مواقع التطبيقات مثل المطاعم والمقاهي ، ...متاجر البيع بالتجزئة إلخ

سمات:

اختياري ؛ intel core I3 I5 ومعالج Celeron سلسلة شركة انتل

لاختياري ؛ GB و SSD 128GB 256 ، Msata SSD 64GB القرص الصلب

مم و 80 مم طابعة حرارية عالية السرعة مدمجة لاختياري ؛ 58

لوحة لمس سعوية متعددة النقاط مسقطه ؛

مثبتة على الغطاء الخلفي ؛ VFD220 و MSR شاشة عرض العملاء الجانبية الاختيارية

.شاشة مسطحة مقاومة للخدش ومقاومة للماء

تخصيص

نموذج	POS-G156W / أ	POS-G151W / أ
اسم	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع 15.6 الطرفية	بوصة الكل في شاشة واحدة تعمل باللمس نقاط البيع الطرفية 15.1
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	كامل الجسم آلة اللؤلؤ الأبيض أو الجسم آلة المباراة البيضاء اللؤلؤ الرمادي	
عرض		
الشاشة الرئيسية	شاشة تعمل باللمس مقاس 15.6 بوصة	بوصة تعمل باللمس 15.1
القرار	1366 * 768	1024 * 768
سطوع	شمعة / م 250	
رأي زاوية	الأفق: 160 عمودي: 150	
يلمس شاشة	بالسعة اللمس G G متعدد النقاط المسقطه	
العرض الفرعي	شاشة بحجم 15.6 بوصة وشاشة 13.3 بوصة مع وظيفة تعمل باللمس ، دقة 1366 * 768 للخيار	شاشة بحجم 10.1 بوصة مع خاصية اللمس ، دقة 1024 * 768
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار VFD 20 * 2	
أداء		
نظام التشغيل Windows J1900	اللوحة الأم	توليد وحدة المعالجة المركزية للخيار intel core I3 / I5 4th أو Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz
	نظام ذاكرة	فتحة ، دعم 1333 * / 1600 4 جيجابايت (افتراضي) 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار SO-DIMM DDRIII * 1
	جهاز التخزين	جيجابايت أو أعلى ، حتى 256 جيجابايت SSD 64 ماسانا
	صوتي	Real Tek ALC662 على متن الطائرة شريحة الصوت
	LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs المدمجة WIFI ودعم وحدة ، Mini PCI-E مدمج في فتحة
أندرويد RK3288	نظام التشغيل	لينكس POS شيبايك 7/8/10 ، جزء لا يتجزأ ، نحن
	اللوحة الأم	للخيار RK3399 ، G ربايعي النواة 1.8 ، Rockchip RK3288 سلسلة
	نظام ذاكرة	للخيار 4GB ، 2GB DDRIII على متن
	جهاز التخزين	EMMC على متن الطائرة 16 جيجابايت
	صوتي	Real Tek ALC5640 على متن رقاقة الصوت
	LAN	Realtek RTL8111F Lan شريحة ، 10 / 100Mbs
وحدة WIFI و BT	BT3.0 / BT4.0 و Wi-Fi 802.11b / g / n الدعم دعم	
نظام التشغيل	أندرويد 7.1	

الاتصال	
Windows و Android (J1900 & RK3288)	قوة زر 1 في جاك * 1 12V DC * 1 (RS232) كوم الشبكة المحلية: RJ-45 * 1 USB * 5 ميكروفون في * 1 ، خرج الصوت * 1
Windows (J1900)	LPT * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 لدرج النقود * 1 (اختياري RJ11) للماوس ولوحة المفاتيح * 1 2 / PS
Android (RK3288)	(من منفذ الطابعة لدرج النقود * 1 (اختياري RJ11 ، لدرج النقود * 1 RJ11 صعد على متنها) * 1 TFCard فتحة
خيارات	
طابعة حرارية 80mm	الطابعة الحرارية المباشرة 150 mm / ثانية سرعة printing مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم / 0.5 - 79.5 وعمر رأس حراري 100 كيلومتر atuo مع وظيفة قاطع اتصال USB
طابعة حرارية 58mm	الطابعة الحرارية المباشرة 80 mm / s سرعة printing مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 48 مم / 0.5 - 57.5 حياة الرأس الحرارية 50 كم الاتصالات LPT
MSR	بوصة فقط MSR 15.6 الجانب الاختياري
كاميرا ويب	كاميرا ويب مثبتة أعلى الشاشة للخيار
مكبر الصوت	مكبر صوت داخلي للخيار 80hm / 5W
حزمة	طرد
وزن	صافي 6.5 كجم ، الإجمالي 8.5 كجم لشاشة مزدوجة مقاس 15.6 بوصة
حزمة مع رغوة داخل	300 * 465 * 500 ملم
بيئة	
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -10
رطوبة العمل	10% ~ 80%
رطوبة التخزين	10% ~ 90%
مُكَمَّلَات	
محول الطاقة	110-240 هرتز طاقة التيار المتردد DC12 / 5A ، فولت / 60-50 هرتز طاقة التيار المتردد 110-240 / 7A W / 80mm محول فقط لجهاز الطابعة W / 58mm DC12V /
سلك الطاقة	فايس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب
سائق القرص المصغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل للخيار
آخر	
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC

All In One Touch Screen POS System



Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900



DC



LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5



DC



HDMI



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color



Product Details





طرد

