

(ن / م : POS- M1162 -W / POS- M1162 -A)

## سمات:

Intel Celeron / Intel I3 I5 / RK3288  
 Msata SSD 64 / SSD 128 / 256  
 80 VFD220  
 NFC  
 Ture

## تخصيص

نموذج	POS- M1162 -W	POS- M1162 -A
اسم	بوصة الكل في واحد ويندوز 11.6 شاشة تعمل باللمس المحطة الطرفية	بوصة الكل في واحد 11.6 محطة نقاط البيع تعمل باللمس الروبوت
الإسكان	البلاستيك مع المعدن مجتمعة	
اللون	اللون الأسود والأبيض	
حجم الشاشة الرئيسية	شاشة 11.6 بوصة تعمل باللمس IPS	شاشة 11.6 بوصة تعمل باللمس IPS
القرار	1366 * 768 ، 1920 * 1080 للخيار	1366 * 768 ، 1920 * 1080 للخيار
سطوع	30 0cd / م <sup>2</sup>	
عرض زاوية	الأفق: 160 ؛ عمودي: 150	
شاشة تعمل باللمس	بالسعة لللمس G + G م النقطة الفائقة المسقط	
نائب الشاشة	مقاس 4.3 بوصة ، دقة 480 * 800 للخيار LCD شاشة عرض	
عرض العملاء	مثبتة على الغطاء الخلفي للخيار 2 * 20 VFD	
أداء		
اللوحة الأم	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2.0GHz ، إنتل كور I3 / I5 للخيار	ARM وحدة المعالجة المركزية Cortex-A17 -RK 3288 رباعية النواة 1.8 جيجا هرتز
ذاكرة النظام	1 * SO-DIMM DDR IV ، 2133 4 / ميجاهرتز 2 جيجابايت / 8 جيجابايت للخيار	DDRIII على متن 2 جيجا
جهاز التخزين	Msata SSD 64 أو جيجابايت أعلى ، حتى 256 جيجابايت	دعم ، eMMC جيجا بايت 16 سعة 32 جيجا بايت بطاقة TF موسعة للخيار
صوتي	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC662	على متن الطائرة شريحة الصوت Real Tek ALC5640
LAN	شريحة ، 10 / 100Mbps Realtek RTL8111F Lan Mini PCI-E ، مدمج في فتحة المدمجة WIFI ودعم وحدة	10 م 100 / م RTL8201F ، 10 م 1000 / م 100 / م للخيار RTL8211E
نظام التشغيل	، مضمن ، Windows 7/8/10 لينكس WEPOS	Android 7.1 و Android 8.1

الاتصال		
منفذ I / O خارجي (J 4125 / RK3288)	زر الطاقة * 1	
	في جاك * 1 12V DC	
	* 1 (RS232) كوم	
	* 1 الشبكة المحلية: RJ-45	
	* 5 USB	
	لدرج النقد * 1 RJ11	
	* 1 VGA (15Pin D-sub)	* 1 فتحة TF ، * 1 فتحة SIM
	* 1 مخرج الصوت * 1 MIC in	* 1 منفذ RJ11
خيارات		
طابعة حرارية 80mm	الطابعة الحرارية المباشرة ، بطاقة الدعم والاستلام سرعة طباعة 200 مم / ثانية مم عرض الورق وعرض قابل للطباعة 72 مم + 0.5 - / 79.5 مع وظيفة القاطع التلقائي وعمر الرأس الحراري 100 كيلومتر	
مكبر الصوت	أوم / 3 واط مكبر صوت 8	
واي فاي	IEEE 802.11 a / b / g / n	
الاتصالات	3G / 4G	
NFC قارئ بطاقة	ايزو 14443	
الماسح الضوئي	فك الباركود 1D / 2D	
كاميرا	D / 2D تركيز تلقائي ، دعم 5.0MP / 1	
بطارية	بطارية ذات سعة كبيرة 6000 مللي أمبير في الساعة	
طرد		
وزن	الصافي 3.1 كجم الإجمالي 3.8 كجم	
حزمة مع رغوة داخل	ملم 180 * 370 * 380	
في 1 كرتون 2	كجم 370 * 365 * 392/12	
بيئة		
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0	
درجة حرارة التخزين	من 10 إلى 60 درجة مئوية -	
رطوبة العمل	لا تكائف 10% ~ 80%	
رطوبة التخزين	لا تكائف 10% ~ 90%	
مُكَمَّلَات		
محول الطاقة	مدخل طاقة تيار متردد 110-240 فولت / 50-60 هرتز ، محول خرج أمبير 7 / 12 DC	
سلك الطاقة	قابس كابل الطاقة متوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية / الاتحاد الأوروبي / المملكة المتحدة إلخ ومتاح حسب الطلب	
سائق القرص المضغوط	سائق اللوحة الأم وسائق اللمس بالداخل	
آخر		
امتثال	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC	

























11.6 inch Touch Screen Computer System  
Model: POS-M1162  
Configuration: I3800+GEMM+MSTW+RTC+Display  
8200 Printer+2D Scanner  
Power Input: DC 12V/1A  
1909M11622118200001  
Made in China



11.6 inch Touch Screen Computer System  
Model: POS-M1162  
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display  
80MM Printer+2D Scanner  
Power Input: DC 12V 7A  
Barcode: POSM1162213820001  
Made in China  
CE FC

