

# والكاتب RFID البسيطة الذكية قارئ بطاقة USB بروتوكول ISO14443 ISO15693

(W20 :نموذج)

## وصف:

ms. الوقت العادي لقراءة البطاقات وكتابتها أقل من 100. RS232. و USB دعم اتصالات RFID يمكن لقارئ السيارات.

## مواصفات:

نموذج رقم	W20
تكرار	13.56MHZ
بروتوكول	ISO 14443 TYPE A, ISO15693
بطاقات معتمدة	Mifare_One (S50 & amp; S70) / UltraLight / Mifare_ProX: AT88RF020 / SR176 / SR1X4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
الوقت المعتاد لقراءة وكتابة البطاقات	MS؛ 100It & العلامة
أقصى مسافة فعالة	سم 5 -8
مزود الطاقة	DC 5V
واجهة الاتصالات	USB أو RS232
درجة حرارة التشغيل	درجة ~ 70 درجة -10
درجة حرارة التخزين	درجة ~ 80+ درجة -20
الرطوبة النسبية	% ما يصل الى 90
البعد	10.8CM × 7.8CM × 2.8CM
وزن	(جرام) (بما في ذلك الكابلات 120)
SDK	CSharp Demo , delphi7.0 , VC6.0 , VB , JAVA Demo







W20





