

## والكاتب RFID قارئ بطاقة

نموذج رقم	W10 & R10 أمبير؛	W20 & R20 أمبير؛
تكرار	13.56MHZ	13.56MHZ
بروتوكول	ISO 14443 TYPE A, ISO15693	ISO 14443 TYPE A, ISO15693
بطاقات معتمدة	Mifare_One (S50 & amp: S70) / UltraLight / Mifare_ProX. AT88RF020 / 176 ريال / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P	Mifare_One (S50 & amp: S70) / UltraLight / Mifare_ProX: AT88RF020 / SR176 / SRIX4K Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P
الوقت المعتاد للقراءة واكتب البطاقات	100ms؛ العلامة & lt	100ms؛ العلامة & lt
أقصى فعالية مسافه: بعد	سم 5-8	سم 5-8
مزود الطاقة	DC 5V	DC 5V
واجهة الاتصالات	USB أو RS232	USB أو RS232
درجة حرارة التشغيل	درجة ~ 70 درجة -10	درجة ~ 70 درجة -10
درجة حرارة التخزين	درجة ~ 80+ درجة -20	درجة ~ 80+ درجة -20
الرطوبة النسبية	% ما يصل الى 90	% ما يصل الى 90
البعد	11.2cm × 81.8cm × 2.6CM	10.5 * 7.5 * 1.3CM
وزن	(جرام) بما في ذلك الكابلات 120	(جرام) بما في ذلك الكابلات 121
SDK	CSharp Demo , delphi7.0 , VC6.0 , VB , JAVA Demo	CSharp Demo , delphi7.0 , VC6.0 , VB , JAVA Demo